

# ClickShare CSE-200+

беспроводное решение для коллективной работы и творческого обмена информацией, подходящее для



- Выводить содержимое на экран могут 2 пользователя
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Простое переключение между проводными и беспроводными источниками
- Высокая степень защищенности
- Пояснения, комментарии и сенсорный ввод на полотне разрешением 4K
- Централизованное управление
- В комплекте 2 устройства Buttons

Творческие подходы подстегивают бизнес. Креативность при организации собраний, мозговых штурмов и обсуждений улучшает командное сотрудничество и результативность бизнеса. С помощью ClickShare — беспроводной системы для коллективной работы — вы привносите в свое предприятие легкость и эффективность принятия решений.

## Обогащайте обмен идеями

Устройство CSE-200+ предназначено для организации интерактивного сотрудничества в конференц-залах среднего размера. Система обеспечивает одновременный вывод на центральный экран содержимого от 2 пользователей. Просто подключите ClickShare Button к ноутбуку и покажите его содержимое на большом экране конференц-зала. Приложение ClickShare предоставляет дополнительные функции для коллективной работы с помощью ноутбуков и мобильных устройств. А с комбинацией устройства Button и приложения обмен содержимым и идеями в конференц-зале будет еще эффективнее.

## Стимулируйте креативность всего предприятия

Устройство CSE-200+ разработано для развертывания в масштабах предприятия. Оно содержит вход HDMI для устаревшего оборудования, расширенные функции безопасности, полную интеграцию с сетью, а также широкий спектр интерактивных функций, таких как пояснения, комментарии и сенсорный ввод на полотне разрешением 4K, и централизованное управление. Обеспечивая одновременный вывод на центральный экран содержимого от 2 пользователей, CSE-200+ поможет в организации мозговых штурмов и повышении производительности вашего предприятия.

CSE-200+ является продуктом, сертифицированным по ISO 27001.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CSE-200+**

Размеры базового блока ClickShare	
Размеры (ВхШхГ)	39 мм x 200 мм x 202 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: макс. 50 Вт Режим ожидания: < 8 Вт (ожидание в сетевом режиме), < 0,5 Вт (ожидание в режиме глубокого сна)
Вес	900 г
Общие характеристики	
Операционная система	Windows 7/8/8.1/10 — 32-и 64-разрядные версии macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android 7, 8 и 8.1 (приложение ClickShare) iOS 11 и 12 (приложение ClickShare)
Выходы видео	1x HDMI 1.4b
Входы видео	1x HDMI 1.4b
Выводное разрешение	4K UHD (3840*2160), 30 Гц
Поддержка AirPlay	Зеркальное дублирование в iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 или Mac OS 10.14 (Mojave)
Поддержка Google Cast	Android 8
Miracast support	Windows 10 (скопю!)
Разрешения входного сигнала	1920x1080, 60 Гц
Уровень шума	Макс. 25 дБ(А) при 0–30 °C Макс. 30 дБ(А) при 30–40 °C
Число источников, одновременно отображаемых на экране	2
Число одновременных подключений	16
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Совместное использование документов, браузера и камеры устройств Android и iOS с помощью приложения ClickShare
Расширенный рабочий стол	Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare Extension Pack.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X с использованием ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются; ожидается выход)
Связи	1 ЛВС Ethernet 1 Гбит 1x USB 2.0 тип C (сзади); 2x USB 2.0 тип A (сзади); 1x USB 2.0 тип A (спереди) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF
Диапазон температуры	Температура при эксплуатации: от 0 до +40 °C (от +32 до +104 °F) Макс: 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность от 0 до 90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Гарантия	3 года (стандарт)

**Создано: 10 May 2019**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).