



WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Описание

TX-35-IWC-KVM — это надежный передатчик HDBaseT 2.0, который обеспечивает удобную и практичную передачу видеосигналов и сигналов управления. Благодаря входу USB Type C любой источник, поддерживающий режим Display Port Alt, может быть легко расширен. Благодаря поддержке максимального разрешения 4K60 и расширению USB 2.0 (150 Мбит/с) он хорошо подходит для использования в конференц-залах, классах и учебных заведениях, гарантируя эффективную передачу сигналов туда, где они необходимы. Для повышения его производительности рекомендуется подключить его к RX-500. Эта настройка предлагает простой способ улучшить передачу сигнала в любой профессиональной среде. Не забудьте подключить блок питания Type-C к прилагаемому входу питания для питания подключенного устройства с зарядкой до 100 Вт!

Ключевые особенности

- Надежное расширение HDMI источников 4K и HD с использованием технологии передачи HDBaseT
- HDBaseT 2.0 с поддержкой передачи 4K на расстоянии до 35 м
- Дополнительное подключение Phoenix 12 В постоянного тока для локального питания при использовании с приемником, отличным от PoH (блок питания 12 В 1 А продается отдельно)
- Двухнаправленный сквозной RS-232 через 3-контактный разъем Phoenix на задней панели
- Автоматическое управление EDID
- Совместимость с HDCP 2.2
- Соответствует стандартам IEEE-568B
- Компактная конструкция для удобной и незаметной установки
- Имеет порт питания для зарядки подключенных устройств

В комплекте

- 1x TX-35-IW-KVM
- 1x 2-контактный разъем Phoenix
- 1x 2-контактный разъем Phoenix
- 1x Декоративная накладка (1-Gang US) с винтами
- 1x Кабель USB 3.2 Type-C to Type-C (2 м)
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	1x Порт USB Type-C 1x Порт USB Type-C (для зарядки устройств, не будет питать TX)
Выходы	1x Выход HDBT: RJ45
Аудио форматы	Поддерживает многоканальные аудиоформаты, включая PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio и DTS:X
Разрешение видео (Макс)	Разрешение видео VESA: 800x600 ⁹ , 1024x768 ⁹ , 1024x768 ⁹ , 1280x768 ⁹ , 1280x800 ⁹ , 1280x960 ⁹ , 1280x1024 ⁹ , 1360x768 ⁹ , 1366x768 ⁹ , 1400x1050 ⁹ , 1440x900 ⁹ , 1600x900 ⁹ , 1600x1200 ⁹ , 1680x1050 ⁹ , 1920x1200 ⁹ SMPTE: 1280x720P ^{1,2,3,4,5,6,7,8} , 1920x1080I ^{6,8} , 1920x1080P ^{1,2,3,4,5,6,7,8} , 3840x2160 ^{2,3,5,6,8} , 4096x2160 ^{2,3,5,6,8} 1 = на 23.98 Гц, 2 = на 24 Гц, 3 = на 25 Гц, 4 = на 29.97 Гц, 5 = на 30 Гц, 6 = на 50 Гц, 7 = на 59.94 Гц, 8 = на 60 Гц ПРИМЕЧАНИЕ: 4096x2160/3840x2160@50Гц/60Гц основано только на цветовой субдискретизации 4:2:0 8 бит Cat5e или выше: 3840x2160p @30Гц 8бит (100м)
Максимальная скорость передачи данных	5 Гбит/с (на полосу)
Пропускная способность USB через HDBaseT	150 Мбит/с
Связь и Управление	
RS-232	1x 3-контактный Phoenix (сквозной RS-232 + порт обновления)
Питание	
Источник питания	12В DC 3А (Продается отдельно)
PoH	Передатчик может питаться от приемника с модулем PSE, например RX-500.
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Размер монтажной коробки	1-Gang US
Высота	105.6 мм
Ширина	45 мм
Глубина	45.3 мм
Масса	0.21 кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA