



VC-R32

HD IP PTZ-камера

• ВВЕДЕНИЕ

PTZ-камера 1080p 60 кадр/с с 12-кратным оптическим зумом. Lumens VC-R32 оснащена высокочувствительным датчиком изображения Sony 1/2,8 дюйма. Она обеспечивает одновременный вывод видео через USB 3.0, HDMI и Ethernet, поддерживает несколько протоколов управления и обеспечивает плавное, тихое и точное позиционирование даже на высокой скорости.

Доступна в чёрном и белом цветах. Устанавливается в прямом или перевёрнутом положении в студии, театре, классе, зале суда, конференц-зале или месте проведения богослужений.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1080p 60 кадр/с
- Соотношение цены и качества
- 12-кратный зум / 72,5° по горизонтали
- Одновременный вывод потокового видео через HDMI, USB и IP
- Тихие PTZ-моторы для плавного и точного движения
- Питание, видео, аудио и управление по одному кабелю Ethernet
- Широкоугольный объектив для гибкого кадрирования в помещениях малого и большого размера
- Поддержка управления по RS-422 и RS-232
- Удалённая настройка и обновление прошивки через веб-интерфейс
- Установка в прямом или перевёрнутом положении со стандартными креплениями

LUMENS — зарегистрированный товарный знак Lumens Digital Optics Inc. Характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.

*Условия гарантии зависят от региона продаж. Обратитесь к местному представителю.

НАША МИССИЯ

«Ваш успех — наш фокус»

Помогать нашим клиентам развиваться и создавать для них ценность — основа философии Lumens. Поэтому ваш успех всегда находится в центре нашего внимания.

Lumens[®]

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



Отсканируйте QR-код, чтобы связаться с командой Lumens.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

PTZ-камера	
Датчик	1/2.8" 2.16M
Формат видео	1080p60 1080p50 1080p30 1080p25 720p60 720p50
Интерфейс видеовыхода (HD)	HDMI / Ethernet / USB 3.0
Оптический зум	12x
Цифровой зум	12x
Горизонтальный угол обзора	72.5°
Вертикальный угол обзора	40.8°
Диагональный угол обзора	83.2°
Диафрагма	F1.8 ~ F3.0
Фокусное расстояние	f=4.1 мм ~ 47.8 мм
Выдержка	1/25 ~ 1/10,000 с
Минимальная дистанция до объекта	Широкий = 1000 мм, Телефото = 1500 мм
Отношение сигнал/шум видео	> 50 дБ
Минимальная освещённость	1 люкс (F1.8, 50IRE, 30fps)
Система фокусировки	Авто, ручную
Управление усилением	Авто, ручную
Баланс белого	Авто, ручную
Управление экспозицией	Авто, ручную
WDR	Да
3D NR	Да
Переверот изображения	Да
Автоматическое кадрирование	Да

Панорамирование и наклон	
Угол панорамирования	+170 ~ -170°
Скорость панорамирования	0.2~120°/сек
Угол наклона	+90 ~ -30°
Скорость наклона	0.2~80°/сек
Предустановленные позиции	256
Выходы	
HDMI	1080p 60
IP-поток	Трёхпоточная структура: Первый: H.264 1080p 60 Второй: H.264 720p 30 Веб-страница: H.264 720p 30
IP-сжатие	H.264
Выход USB	1080p60
Сжатие USB	MJPEG
Сеть	
IP-протокол	RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
PoE	Да (IEEE802.3af)
Аудио	
Аудиовход	Линейный вход / Микрофонный вход
Аудиовыход	Ethernet / USB 3.0 / HDMI
Формат аудиосжатия	IP : AAC USB : PCM
Управление камерой	
Интерфейс	RS-232/422(RJ-45) / Ethernet / USB 3.0
Протокол	VISCA / ONVIF
UVC	Да
UAC	Да
Общие характеристики	
Питание	12В +/- 20%
Потребляемая мощность	PoE: 9 Вт / Вход DC: 8 Вт
Цвет корпуса	Чёрный / Белый
Вес	1.4 кг
Размеры	190 × 185 × 138 мм

• РАЗЪЁМЫ

