

# Neodimium WL

## Настенный громкоговоритель



### Представление продукта



Серия двухполосных пассивных акустических систем Neodimium WL представляет собой идеальное решение для различных музыкальных применений, таких как конференц-залы, лекционные залы, торговые центры, выставки, и электронные классы, обеспечивая выдающееся звуковое качество и удовлетворяя потребности разнообразных аудиторий.

Состоящая из трёх моделей — WL6, WL8 и WL10 — серия предлагает широкий выбор в зависимости от конкретных потребностей и размеров помещения.

Серия отличается простотой конструкции, лёгкостью настройки и отличным позиционированием звука в ближнем поле. Высокая эффективность и удобство в управлении делают эту серию отличным выбором для создания качественных аудиосистем в различных обстоятельствах, где требуется надёжное и профессиональное звуковое воспроизведение.

Модель №.	Neodimium WL6	Neodimium WL8	Neodimium WL10
Тип системы	Пассивная двухполосная акустическая система		
Состав системы	НЧ: 1×6,5" ВЧ: 1×1"	НЧ: 1×8" ВЧ: 1×1"	НЧ: 1×10" ВЧ: 1×1"
Чувствительность (1 Вт, 1м)	92 дБ	93 дБ	93 дБ
Частотная характеристика	70 Гц – 21 кГц	65 Гц – 18 кГц (±3 дБ) 55 Гц – 19 кГц (±10 дБ)	60 Гц – 18 кГц (±3 дБ) 50 Гц – 19 кГц (±10 дБ)
Максимальный уровень звукового давления	118 дБ (пик, расчётн.)	122 дБ (пик, расчётн.)	125 дБ (пик, расчётн.)
Мощность	100 Вт RMS, 400 Вт пик	150 Вт AES, 600 Вт пик	200 Вт AES, 800 Вт пик
Импеданс	8 Ом		
Номинальный угол охвата	90°x60°	90°x50°	90°x50°
Вес нетто	4,1 кг	9 кг	13,5 кг
Размер (ШxВxД)	197×300×118 мм	293×441×250 мм	354×494×318 мм