

OIP-N60D-ND

OIP Bridge с декодированием NDI и Dante в 4K

• ВВЕДЕНИЕ

OIP-N60D-ND — мост для передачи видео 4K по IP с низкой задержкой и поддержкой нескольких форматов. Устройство принимает IP-потoki из различных источников, включая кодеры OIP Bridge, устройства Dante Audio, IP-камеры и серверы воспроизведения.

OIP-N60D-ND поддерживает стандарты потоковой передачи NDI HX3, Dante AV-H, Dante Audio и RTSP. Пользователь может выбирать IP-источники и мгновенно переключаться между ними, выводя видео и аудио через HDMI и USB-C.



NDI HX3

Dante AV-H™

• КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка NDI HX3, NDI HX2, Dante AV-H и RTSP с выводом на HDMI/USB-C
- Передача IP-потока на USB-веб-камеру
- Двухнаправленное аудио Dante в UAC (USB Audio Class)
- Передача видео 4K с низкой задержкой через HDMI
- Питание PoE и USB для удобства установки
- Удлинение USB-веб-камеры по IP
- Поддержка Lumens VoiceConnect (опция)

НАША МИССИЯ

«Ваш успех — наш фокус»

Помогать нашим клиентам развиваться и создавать для них ценность — основа философии Lumens. Поэтому ваш успех всегда находится в центре нашего внимания.

Lumens®

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы	
Выход HDMI	1 × HDMI 2.0
USB Device	Type-C ×1
USB Host	Type-A ×1 (поддержка USB-веб-камеры)
Аудиовход	Line In / MIC In, 3,5 мм ×1
Аудиовыход	Line Out 1, 3,5 мм ×1
Ethernet	GbE LAN (RJ-45) ×1
Кнопка меню	Да
Кнопка/контакт Reset	Да
Светодиодный индикатор	Power — индикатор питания; Status — индикатор соединения
Сеть	
Возможности декодирования	До 2160p60
IP-протокол	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante AV-H / Picture-in-Picture
Декодирование видео	H.264 / HEVC (H.265)
Кодирование видео	MJPEG
Декодирование аудио	Да
Кодирование аудио	Да
IEEE 802.1X	Да
Аутентификация HTTP	Digest / Basic / Off
PoE	PoE (IEEE 802.3af)

Функции	
Управление	OSD / Web
VoiceConnect	Опция
Удлинение USB-веб-камеры	Да
Удлинение USB-спикерфона	Да
IP-поток на USB-веб-камеру	Да
UVC	Да
UAC	Да
Маршрутизация аудио	Да
PIP / PBP	Да
Видеостена	max : 3x3
CEC	Да
Last-In Switch	Да
Общие характеристики	
Питание	PoE / USB
Потребляемая мощность	PoE: 11 Вт; USB: 10 Вт
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C
Рабочая влажность	20–80 %, без конденсации
Температура хранения	–20 °C ... 60 °C
Масса	350 г
Габариты (Ш×В×Г)	Только корпус: 125 × 89 × 25 мм

• ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВВОДА/ВЫВОДА

